

SALDATRICE AD ULTRASUONI

040180CZ



040180CZ

SALDATRICE AD ULTRASUONI

040180CZ



Potenza
250-400W



Frequenza
40kHz



Timer
Digitale

Sonotrodi per la saldatura del Nastro Pollina

Tipologia punto \varnothing 6.5 mm
Tipologia punto \varnothing 8.5 mm
Altezza punta standard per nastro 1.2 mm e 1.6 mm
(a richiesta 1.8 mm o altre misure)



Sonotrodi per la saldatura del Nastro Uova*

Tipologia punto \varnothing 10 mm a cerchi concentrici
Tipologia punto \varnothing 8 mm a croce
Tipologia punto \varnothing 10 mm a croce
Tipologia punto \varnothing 8 mm zigrinato
Tipologia punto \varnothing 10 mm zigrinato

Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
(su richiesta 115-240V);
Indicatore ultrasuoni in uscita;
Bargraph a led della potenza assorbita;
Modalità di saldatura: timer e continuo;
Cavo di collegamento 5m (a richiesta lunghezze superiori);
Valigia di trasporto in PP.

* su richiesta sonotrodo per nastro raccolta uova in tessuto.

MADE IN ITALY

@ corti_zootechnici in Corti Zootechnici
www.cortizootechnici.it

Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.

