

360° DRINKERS

Corti Zootechnici's Drinkers



LINEA ABBEVERATOI AD AZIONAMENTO 360°

Gli abbeveratoi a goccia ad azionamento a 360° Corti Zootecnici sono stati appositamente studiati per **soddisfare il fabbisogno d'acqua** richiesto dai pulcini di qualsiasi genetica sin dalle prime ore di vita. La progettazione dei singoli componenti interni dell'abbeveratoio garantisce l'erogazione di una **quantità d'acqua ottimale** facilitando l'abbeverata anche durante cicli di vita degli animali nelle condizioni più disagiate.



4004



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 40 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 100 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Suggerito l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione
- Broilers | Quaglie
- Versione tornita

4006I



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 50 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 140 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Suggerito l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione
- Broilers | Quaglie | Ovaiole | Pollastre | Riproduttori
- Disponibile in vers. tornita (4006 iLL)

4011HH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 0 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 190 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole | Pollastre | Broilers

4002R



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 28 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 100 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Broilers | Pollastre | Ovaiole | Riproduttori

4006H



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 70 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 160 cc/min
- Raccomandato l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione in caso di climi freddi, temperati e umidi
- Broilers | Quaglie | Ovaiole | Pollastre
- Disponibile in vers. tornita (4006 HL)

4006HH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 80 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 190 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Broilers | Quaglie | Ovaiole | Pollastre
- Disponibile in vers. tornita (4006 HHL)

4002HS



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 65 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 160 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole | Anatre | Broilers

4002H



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 60 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 160 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole | Anatre | Broilers
- Disponibile in vers. tornita (4002 HL)

4002HH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 65 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 180 cc/min
- Necessario l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione o della vaschetta raccogliacqua
- Anatre | Broilers

4007H



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 35 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 100 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Ovaiole | Quaglie | Pollastre | Broilers

4007HH



- Portate di riferimento a 20 cm di colonna H2O: 34 cc/min
- Portate di riferimento a 60 cm di colonna H2O: 100 cc/min
- A discrezione l'uso della vaschetta raccogliacqua
- Suggerito l'uso della vaschetta indicatore di livello di pressione
- Broilers | Quaglie | Ovaiole | Pollastre | Riproduttori



AZIONAMENTO 360°

La leggerezza dell'azionamento a 360° facilita l'abbeverata agli animali garantendo l'idoneità della portata d'acqua che viene erogata direttamente al becco in proporzione al fabbisogno di ciascun animale evitando schizzi e sprechi.

La composizione delle parti in acciaio inossidabile rende gli abbeveratoi ad azionamento a 360° **resistenti nelle condizioni più estreme.**



Utilizzate un **lettore di codici QR** sul vostro dispositivo per accedere al nostro sito web.



Via Volta 4, Monvalle (VA) 21020, Italy
info@cortizootechnici.com | +39 0332 799 985 | www.cortizootechnici.it